

Specification

型號	PD-	PD-	PD-	PD-	PD-
	081500-SM	082000-SM	G081600-SM	F081600-SM	U061300-SM
額定功率	15A 125VAC	20A 125VAC	16A 250VAC	16A 250VAC	13A 250VAC
輸出插座型式	NEMA 5-15R x 8	NEMA 5-20R x 8	德式插座 x 8	法式插座 x 8	英式插座 x 6
輸入	IEC320 C20 inlet				
電源相數	單相				
機殼顏色	黑色				
PDU 電錶	彩色 LCD 螢幕				
安裝配置	水平				
PDU 高度	1U				
遠端網路控制	Yes				
彩色 LCD 觸控螢幕	Yes				
個別插座量測	Yes				
個別插座控制	Yes				
過電流保護	Yes				
插座時間排程	Yes				
插座電源指示燈	TFT LCD 顯示				
狀態監控	個別插孔電流警示值可設定				
IP 位置	固定/浮動 IP				
菊鏈串聯埠	USB x 2 ; 1 進 1 出				
乙太網埠	RJ45 x 1 帶 Ethernet 指示燈;Gigabit Ethernet :10/100M				
IP 網絡菊鏈串聯連接	4 台 PDU				
韌體更新埠	USB 2.0				
作業環境溫度	0 ~ 50°C				
機體尺寸	L.481.0 x W.44.2 x D.200.0 mm				
標準	IEC 62368-1;EN IEC 62368-1;UL62368-1				符合/Compliant